

DOPLŇUJÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před použitím si prosím přečtěte tyto bezpečnostní pokyny a pečlivě je uschovejte.

Pokyny pro bezpečnou manipulaci, skladování a používání plynových lahví si vyžádejte při každé výměně plynové lahve od prodejce / distributora.

Pokyny pro manipulaci s tlakovými láhvemi na LPG si vyžádejte při každé výměně LPG lahve. Podrobné informace (pro českou republiku) jsou stanoveny v ČSN 38 6462 a v TPG 402 01.

Plynové lahve nakupujte / vyměňujte pouze u oprávněných distributorů, kde je záruka jakosti plynu a dobrého technického stavu lahví. Plynová lahev smí být používána pouze ve svislé poloze a vhodným způsobem zabezpečená proti pádu.

Zabraňte zkroucení spojovací hadice a pravidelně ji kontrolujte. V případě jakéhokoli poškození ji vyměňte. Spojovací hadice musí být při provozu zajištěna proti oěru, ožehnutí nebo jinému mechanickému poškození. Spojovací hadice nesmí být nastavována ani jinak upravována. Doporučená délka hadice je 0,5 m, v žádném případě ne delší než 1 m.

Nezapojené lahve, prázdné i plné, musí být vždy uzavřeny a opatřeny zátkou zajišťující jejich uzavření.

Když budete chít kamna zapnout po delší odstavce, nejprve je připojte k lahvi a zkontrolujte těsnost.

Okamžitě vypnutí kamen s nimi nemanipulujte, nepřemísťujte je a nezakrývejte. Nechte je nejdříve vychladnout.

Povrchová teplota plynové lahve nesmí překročit 40°C a lahve nesmí být vystavena přímému slunečnímu záření. Plynové lahve chraňte proti mechanickému poškození. Plynové lahve nesmí být umístovány (ani prázdné) a používány v prostorech pod úrovní terénu.

POPIS

Sada pro připojení spotřebičů k PB lahvi.

Sada obsahuje:

- 1x plynový regulátor 28-30mbar
- 1x průtok 1.5kg/h
- Typ: A300i-A310i
- Vstupní tlak: 0,3-10bar
- 1x hadice 8mm / 1,5m
- 2x spona 9mm

POUŽITÍ A PROVOZ

Regulátor reguluje tlak plynu a udržuje jej v nastavené výšce. Na vstupu je pro připojení k ventilu opatřen převlečnou matičicí W 21,8 x 1/14" L a na výstupu hadicovou koncovkou pro hadici na PB s vnitřní světlostí 8mm nebo závitem G1/4" L.

Před samotnou instalací je důležité seznámit se s bezpečnostními předpisy a dodržovat je.

Montáž regulátoru mohou provádět pouze osoby starší 18-ti let, znalé bezpečnostních předpisů.

UPOZORNĚNÍ

Plyn v PB lahvi je pod tlakem v kapalném stavu.

Jakýkoliv únik plynu, či kapaliny je výbušný a zápalný

Výbuch může způsobit i malá /2-10%/ koncentrace plynu.

Před montáží nebo demontáží zkontrolujte, zda je ventil lahve uzavřen, jak ne uzavřete jej.

Z ventilu na láhvi demontujte matici připojovacího závitů.

Na hadicovou koncovku připevněte hadici.

Připojte na ventil lahve matici regulátoru a dotáhněte ji klíčem.

POZOR LEVÝ ZÁVIT.

Zkontrolujte po zprovoznění těsnost spojů mýdlovou vodou.

Při demontáží postupujte obráceno.

Plyn je těžší než vzduch, větší koncentrace je u podlahy. Kapalný plyn, vzhledem k nižší specifické hmotnosti plave na vodě, Rychlé vypařování plynu při prudkém snížení teploty může způsobit popálení.

S láhvemi je třeba vždy zacházet opatrně. Jejich umístění je nutno situovat na místa bez přímého kontaktu s teplem, vodou či výdušnými látkami. Sladujeme je vždycky ventilem vzhůru.

Uzávěr před spotřebičem i uzavírací ventil lahve je nutné uzavřít vždy, pokud není spotřebič v činnosti.

Při jakékoli netěsnosti či pochybnosti o správné funkci regulátoru, obraťte se na kvalifikovaného technika / servisního partnera.

Únik plynu

Netěsnosti zapojení kontrolujeme mýdlovou vodou. Nikdy nepožívejte otevřený oheň. Při podezření nebo zjištění úniku plynu uzavřete ventil spotřebiče, ventil na plynové lahve a zhaste jakýkoli plamen.

Nezkoušejte rozsvítit jakékoli světlo. Nedotýkejte se žádného elektrického vypínače. Nepoužívejte telefon.

Místnost vyvětrejte a zavolejte odbornou pomoc, nejlíp od souseda nebo z venkovních prostor dostatečně vzdálených od místa úniku.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Plynová kategorie I 3B/P(30)
Kapacita 1,5kg/hod.



ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, dovozce
(dle Zákona č. 22/1997, § 2, odst. e)
WETRA-XT, ČR s.r.o.
Náchodská 1623, Praha 9, ČR
IČO 25632833
prohlašujeme, že výrobek

Typ: AE7GR-SET
Název: Hadice s regulačním ventilem

Technické parametry
Nominální tlak 30mbar
Kapacita 1,5kg/hod.


Splňuje všechna příslušná ustanovení následujících předpisů Evropských společenství:
Gas appliance directive /GAD/ 2009/142/EC

Vlastnosti a technické specifikace výrobku odpovídají následujícím normám EU :
EN 12864

Certifikát:
845CM-0005

Osoba pověřená kompletací technické dokumentace:
Alexandr Herda, general manager
WETRA-XT, ČR s.r.o.
Náchodská 1623, Praha 9, ČR

Datum: 2013-08-19



Alexandr Herda, general manager

Originál ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ



Praha, 2013-08-19

ZÁRUČNÍ LIST - CZ

Záruční podmínky

1. Na uvedený výrobek zn. NORDIX poskytuje spol. Wetra - XT, ČR s.r.o. 24 měsíci záruku od data prodeje. Záruka 24 měsíců se nevztahuje na věci poškozené opotřebením nebo nesprávnou manipulací v rozporu s návodem k použití.
2. Tato záruka zahrnuje bezplatnou opravu nebo výměnu vadných - poškozených částí.
3. Vzhledem k tomu, že nářadí NORDIX je určeno pouze pro domácí - hobby použití, výrobce ani dovozce nedoporučuje používat toto nářadí v extrémních podmínkách a pro podnikatelskou činnost.
4. Záruka nemůže být uplatněna na škody a závady zaviněné neodborným zacházením, přetřžením, použitím nesprávného příslušenství, mechanickým poškozením, zásahem nepovoláné osoby a přirozeným opotřebením. Záruka se také nevztahuje na poškození z důvodu jiného použití výrobku, než na jaký je určen.
5. Dovozece ani prodejce neodpovídají za škody způsobené neodborným zacházením a obsluhou s tímto výrobkem.
6. V případě uplatnění reklamace doporučujeme předložit doklad, kterým zákazník prokáže zakoupení výrobku, kde bývá vyznačeno: datum prodeje, typové označení výrobku, sériové číslo, razítko prodejny a podpis prodávajícího. Z důvodu rychlejšího vyřízení reklamace a snadnější identifikaci výrobku doporučujeme nechat si vyplnit záruční list, který je součástí průvodní dokumentace.
7. Doporučujeme nářadí zaslat do záruční opravy s vloženým dokladem o zakoupení výrobku (eventuálně kopii). Z výše uvedených důvodů doporučujeme přiložit vyplněný záruční list. Výrobek zasíláme v pevném obalu (doporučujeme původní obal uzpůsobený přímo na výrobek), zabráníte tím případnému poškození při transportu.
8. Reklamaci uplatněte u prodejce, kde jste výrobek nebo nářadí zakoupili.
9. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou je výrobek nebo nářadí v záruční opravě.
10. Pokud bude servisním technikem při kontrole reklamovaného výrobku zjištěno, že závada byla způsobena nesprávným použitím výrobku a reklamace bude tudíž zamítnuta, bude oprava provedena na náklady majitele výrobku, -a to pouze v případě pokud o ni požádá.

Výrobek:

Typ:	Výr. číslo /série/:
Razítko a podpis:	Záznamy opravy:
	1.
	2.
Datum:	

Doporučujeme při uplatnění reklamace předložit doklad o zakoupení výrobku nebo případně záruční list.

Vyrobeno pro Wetra group v PRC.
Sběrné místo požáručního servisu:

Wetra - XT, servis nářadí NORDIX
Areál Moravlen
Janáčkova 760/4
790 01 Jeseník